




49051, Україна, м.Дніпро, ул.Білостоцького 123 А, р/с 26004232656, в ДОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», г.Київ, МФО 380805, ОКПО 23935590 ІПН 239355904613 Св. ПДВ № 200148515, т. (056) 736-00-19, т/ф 753-97-75,

Комерційна пропозиція

Пропонуємо Вашій увазі каналопромивочну (гідродинамічну) прочищувальну машину високого тиску з бензиновим двигуном - **ROM Compact 150/50** на базі причепу, виробництва компанії ROM (Голландія).



ROM COMPACT, комплектується двигуном виробництва фірми Briggs & Stratton і має резервуар, який забезпечує її експлуатацію не залежно від наявності джерела води в місці проведення робіт. Завдяки компактним розмірам і легкій вазі, проста в управлінні установка легко інтегрується в фургон або інший транспортний засіб. Підходить для чищення труб діаметром Ø40 - 400мм.

Основні параметри:

- Бак з поліетилену на 650 літрів.
- Двигун фірми Briggs & Stratton з повітряним охолодженням.
- Поршневий насос SPECK: трьохплунжний насос високого тиску з керамічними плунжерами.
- 80-ти метровий шланг високого тиску ½" (ND13) в базовій комплектації.
- Міцна рама, оброблена ґрунтовкою запобігає утворенню іржі і покрита порошковою фарбою.
- Компактні розміри опорної рами.
- Можливість застосування в комплексних системах діагностики і мобільних майстерень.

Технічні характеристики

Артикул	0254
Модель	ROM COMPACT 150/50 Бензин
Двигун	16,9 кВт/23 л.с. B&S (Vanguard)
Система запуску	Електростартер
Насос	Speck NP25 (150 бар - 50л/хв)
Об'єм резервуара	650 л

КП ОБЛВОДОКАНАЛ
ВХОД № 1570
12.07.2021



49051, Україна, м. Дніпро, ул. Білостоцького 123 А, р/с 26004232656, в ДОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», г. Київ, МФО 380805, ОКПО 23935590 ПІН 239355904613 Св. ПДВ № 200148515, т. (056) 736-00-19, т/ф 753-97-75,

Вага (базова версія)	прибл. 0,23 т
Розміри (Д x Ш x В)	1050 x 1190 x 1100 мм
Шланг ВТ	80 м, 1/2
Привід шлангу ВТ	Гідравліка

Привід:

- BRIGGS & STRATTON VANGUARD 16,9 кВт / 23 к.с., 2 циліндра 4-тактний з повітряним охолодженням бензиновий двигун.
- Електростартер.
- Датчик відключення при низькому тиску масла.

Паливний бак:

- 12 л ємність, прозорий синтетичний бак.

Насос високого тиску:

- SPECK NP25 / 50, трициліндровий насос.
- Потужність: 150 бар - 50 л / хв.

Резервуар для води:

- 1650 л ПЕ.
- Запобігання переповнення.

Прочищувальний шланг

- 80 м 1/2" (ND13) шланг каналізаційних труб.
- Сталева обплетення.
- Макс. робочий тиск: 250 бар.

Шланг для заповнення водою

- Шланг 50 м 3/4".

Панель управління



- Старт / стоп перемикач, дросель на двигуні тиску клапана високого тиску.
- Кнопка аварійної зупинки з підсвічуванням на панелі управління
- Контрольна лампа "контакт вкл." на панелі управління

Обробка рами

- Рама:
- Опрацьовано ґрунтовкою для запобігання корозії
- Порошкове фарбування RAL 3002 (червоний)
- Деякі деталі і кілька аксесуарів – оцинковані

Габаритні розміри:

- L = 1510 мм





49051, Україна, м.Дніпро, ул.Білостоцького 123 А, р/с 26004232656, в ДОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», г.Київ, МФО 380805, ОКПО 23935590 ПІН 239355904613 Св. ПДВ № 200148515, т. (056) 736-00-19, т/ф 753-97-75,

- W = 1220 мм

- H = 1110 мм

Стандартна комплектація:

- Вага «суха» 230 кг.

Відповідність:

- СЕ-стандартам

Вартість каналопромивочної очищувальної машини високого тиску з бензиновим двигуном на базі причепу 1 037 600 грн з ПДВ

Умови поставки:

- Країна виробник **ROM** (Голландія).
- Оплата: передоплата за домовленістю.
- Гарантія: 12 місяців.
- Гарантійне і післягарантійне проводиться в сервісному центрі.
- Навчання безкоштовно.
- Умови поставки: за домовленістю.

Термін поставки: від 8 тижнів з дати укладання договору

Термін дії пропозиції: 30 днів.

З повагою,
Відділ продажу
ТОВ «СІМПЛЕКС»
Савченко А.В. (056)
736-00-19
096-292-68-13
066-0301-301
simplex30@ukr.net

